



### Livello di prestazioni

ALLISON : C3/C4  
 API: GL 4  
 MAT: 3525 3505 3540  
 CASE: MS1206  
 CASE: MS1207  
 CASE: MS1209  
 CASE: MS1210  
 CATERPILLAR: TO-2  
 FORD: ESN-M2C-134 C/D  
 FORD: ESN-M2C-86 C  
 FORD: M2C-86A  
 JD: J20 C/D  
 MF: M 1127  
 MF: M 1129A  
 MF: M 1135  
 MF: M 1143  
 MF: M1145  
 NH: NH 410B  
 VOLVO: WB 101  
 ZF: 03E  
 ZF: 05F  
 ZF: 06K  
 ZF: 17E

## HYTRANS BM 10W30/80W

Olio speciale destinato alle trasmissioni automatiche, sistemi idraulici, freni e frizioni di trattori, elevatori a forche e attrezzature per il fuoristrada. Questo olio (Universal Tractor Transmission Oil) non dovrebbe mai essere utilizzato per la lubrificazione del motore. Quando un produttore richiede un olio per la lubrificazione di tutte le parti compreso il motore, di norma fa riferimento a un olio universale super per trattori.



### Applicazioni

Grazie alla sua multifunzionalità, questo tipo di olio è utilizzato per trasmissioni, sollevatori idraulici, assali posteriori, freni in bagno d'olio di trattori agricoli, attrezzature per il fuoristrada e sistemi di movimentazione idraulici (gru, scatole di raccordo idrauliche, servosterzo).

### Caratteristiche

	Unit	Average Value
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9.3-12.5
Viscosità a -25 °C	mPas	7000
Indice di viscosità		145
Punto di infiammabilità COC	°C	204
Punto di scorrimento	°C	-37

### Confezioni

