



Livello di prestazioni

- | ZF 8 HP
- | BMW: 83222152426
- | CHRYSLER: 68157995AA
- | FIAT: 9.55550-AV5
- | JAGUAR: 02JDE26444
- | LAND ROVER: LR023288
- | VW 060 162

MATIC 8 HP

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6, 8 e 9 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.



Applicazioni

Progettato esclusivamente per i cambi automatici ZF a 6, 8 e 9 velocità, utilizzati da VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep e gruppo FIAT Chrysler.

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	28.1
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	5.94
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	9500
Indice di viscosità		164
Punto di infiammabilità COC	°C	210
Punto di scorrimento	°C	-48
Colore		GREEN

Confezioni



12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L IBC