



Livello di prestazioni

- | AisinWarner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1/AW-2
- | Allison C3/C4,
- | BMW 7045E/8072B/LA2634/ATF6/Mini
- | Cat T0-2,
- | Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV)
- | Chrysler ATF+/+2/+3,
- | Daihatsu ATF D-II/D-III SP
- | Fiat Type IV / 9.55550-AV5
- | Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A
- | GM Dexron VI/II/III/IV/VE/VI/VII/VIII/IX/X, TASA
- | Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT)
- | Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-V M/SP-IV RR
- | Hyundai/Kia JWS 3314/9683, Isuzu ATF II/III/SP
- | Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292
- | JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
- | Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317
- | MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41
- | Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ PA/MA1
- | Nissan Matic C/D/J/K/P/S, Porsche 3403-M115/T-IV
- | Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP
- | Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K
- | Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS
- | VW G 052 025 / G 052 055 / G 052 162 / G 052 990
- | VW G 053 001 / G 053 025 / G 055 005 / G 055 025
- | VW G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

MATIC-DX6

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base selezionati con cura altamente raffinati, che soddisfa i requisiti della specifica General Motors Dexron VI. La sua speciale composizione ne consente l'utilizzo in tutte le applicazioni in cui siano consigliati i fluidi Dexron II e Dexron III.



Applicazioni

Questo tipo di olio ATF di alta qualità può essere usato nelle trasmissioni automatiche con convertitori di coppia delle autovetture, nonché in frizioni a bagno d'olio e unità servosterzo.

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.847
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	30
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	6.0
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	12000
Indice di viscosità		151
Colore		RED

Confezioni

