



Livello di prestazioni

- | AML: 4G4319A509/AA/S
- | BENTLEY: PY112995PA
- | BMW: 83220142516
- | BMW: M-1375.4
- | HYUNDAI: 040000C90SG
- | JAGUAR: Fluid 8432
- | LAND ROVER: TYK500050
- | MASERATI: 231603
- | VW: G 055 005
- | ZF: TE-ML 11

MATIC+ Z6

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico basato su oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per le trasmissioni automatiche ZF a 6 velocità. La sua particolare formulazione assicura un funzionamento senza problemi e un cambio marcia fluido.



Applicazioni

Progettato in particolare per i cambi automatici ZF a 6 velocità, come per BMW, Jaguar e Land Rover; è inoltre indicato per gli OEM che raccomandano questo tipo di liquido (e.g. Audi Quattro).

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	31.0
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	6.2
Viscosità Brookfield a -40 °C	mPas	9500
Indice di viscosità		153
Punto di infiammabilità COC	°C	202
Punto di scorrimento	°C	-48
Colore		AMBER

Confezioni



12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L 1BC