



Livello di prestazioni

- | API TC
- | ISO-L-EGD
- | JASO FD
- | Husqvarna 272
- | Global GD

POWER 2T ZTT

Si tratta di un lubrificante semisintetico a base di oli base altamente raffinati selezionati con cura, destinato alla lubrificazione di motori a benzina a 2 tempi con elevata potenza specifica. Questo olio combina un elevato potere lubrificante ad un'alta stabilità termica. Facilmente miscelabile con la benzina ed efficace nella protezione contro la formazione di depositi.



Applicazioni

Questo tipo di olio è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti di tutti i moderni motori a benzina a 2 tempi, raffreddati ad aria con un'elevata potenza specifica. Ridotta emissione di fumo.

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.864
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	64.60
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	9.50
Indice di viscosità		129
Punto di infiammabilità COC	°C	116
Punto di scorrimento	°C	-25
Total base number	mgKOH/g	1.4
Contenuto in ceneri solfatate	%	0.14

Confezioni



12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L IBC