



### Livello di prestazioni

- | ACEA: A3/B4
- | API: SL/CF
- | MB: 229.1
- | VW: 501.01/505.00

## PRO-TEC 15W40

Un olio motore multifunzionale moderno, composto da oli base raffinati con s



ai quali vengono aggiunti additivi moderni per ottenere le seguenti caratter



- | Un ottimo potere detergente e disperdente
- | Alta resistenza all'ossidazione
- | Un grande effetto antiusura
- | Buon potere anticorrosivo e antischiuma un indice di viscosità alto e stabile
- | Una bassa tendenza a vaporizzare



### Applicazioni

Un moderno olio motore multifunzionale per motori a benzina, diesel e GPL di



### Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.866
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	116.10
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14.70
Viscosità a -20 °C	mPas	4070
Indice di viscosità		130
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-30
Total base number	mgKOH/g	10.2
Contenuto in ceneri solfatate	%	1.29

### Confezioni



12x1L   4x4L   3x5L   20L   60L   210L   IBC