



### Livello di prestazioni

- | ACEA C2
- | Ford WSS-M2C950-A
- | JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
- | FIAT 9.55535-DS1
- | FIAT 9.55535-GS1

## SYNTH-FMD 0W30

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico sviluppato per essere utilizzato obbligatoriamente sui motori EURO 6 TDCI Duratorq di nuova generazione utilizzati sui modelli Ford di nuova generazione (2014 - ...) dotati di turbocompressore e dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico. Questo elemento di potenziamento a tecnologia avanzata offre un'elevata stabilità per garantire periodi di sostituzione dell'olio prolungati. Consente inoltre l'utilizzo di biocarburanti ed è inoltre dotato di caratteristiche di compatibilità con elastomeri e di anti-usura alla catena.



### Applicazioni

Questo prodotto è stato sviluppato per essere utilizzato obbligatoriamente con i motori EURO 6 TDCI Duratorq Ford di nuova generazione. Questo prodotto può essere utilizzato su altre autovetture i cui motori richiedono un grado di viscosità 0W30 e prestazioni ACEA C2, offrendo quindi la possibilità di applicazione su diversi veicoli. Formulazione ottimale per autovetture moderne con risparmio di carburante eccezionale e intervalli di manutenzione prolungati.

### Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.845
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	49.3
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	10
Viscosità a -35 °C	mPas	5800
Indice di viscosità		189
Punto di infiammabilità OM	°C	206
Punto di scorrimento	°C	-45
Total base number	mgKOH/g	7.7
Contenuto in ceneri solfatate	%	0.80

### Confezioni

