



Livello di prestazioni

- | ACEA: C2
- | PSA: B71 2312
- | FIAT: 9.55535-GS1
- | FIAT: 9.55535-DS1

SYNTH-MS OW30

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per i motori PSA EURO VI Blue HDi DW10F con sistema di post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore. Questa specifica richiede un'elevata stabilità per assicurare intervalli prolungati di sostituzione dell'olio. È anche destinato all'uso di biocarburanti. Garantisce il vantaggio di una Fuel Economy minima del 4,2% rispetto a un olio di riferimento 5W40.



Applicazioni

Questo prodotto è stato sviluppato principalmente per l'uso obbligatorio nei motori PSA EURO VI Blue HDi DW10F e in particolare in quelli dotati e-HDi con tecnologia Stop & Start. Inoltre questo prodotto può essere impiegato per altre autovetture OEM che richiedono questo grado di viscosità e prestazioni ACEA C2, offre quindi possibilità di applicazione su diversi veicoli. Formulazione ottimale per autovetture moderne con intervalli di manutenzione prolungati.

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.849
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	55.10
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	9.80
Viscosità a -35 °C	mPas	5920
Indice di viscosità		160
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-51
Total base number	mgKOH/g	6.2
Contenuto in ceneri solfatate	%	0.54

Confezioni



12x1L 4x4L 3x5L 20L 60L 210L IBC