



Livello di prestazioni

- | ACEA C2/C3
- | API SN/CF
- | VW 504.00/507.00
- | BMW Long Life -04
- | Porsche C30
- | MB 229.52
- | Fiat 955535.GS1
- | Fiat 955535.DS1

SYNTH-PRO 0W30

Un risparmio di carburante, olio motore universale, sviluppato secondo le più recenti tecniche di base di oli base sintetici appositamente selezionati e additivi avanzate per ottenere le seguenti proprietà:

- | Formazione ridotta di residui di combustione (mid SAPS)
- | Adatto per catalizzatori moderni
- | Un avvio a freddo molto veloce
- | Un film di lubrificazione di sicurezza presso alte temperature di esercizio
- | Intervalli di sostituzione estesi
- | Un ottimo detergenza e la dispersione
- | Un forte protezione contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma



Applicazioni

Un risparmio di carburante universale, appositamente formulato olio motore per motori a benzina, GPL e diesel, con o senza turbocompressore, nelle autovetture e furgoni, che ha esteso gli intervalli di cambio sono possibili. Inoltre, questo olio aiuta a prolungare la durata dei convertitori catalitici e filtri antiparticolato, grazie al basso contenuto SAPS. Grazie alla sua speciale composizione, questo prodotto può essere applicato perfettamente per lo standard VW 504.00 / 507.00, in pratica, chiamata anche VW Longlife III

Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.842
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	64.00
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	12.00
Viscosità a -35 °C	mPas	5750
Indice di viscosità		178
Punto di infiammabilità COC	°C	195
Punto di scorrimento	°C	-51
Total base number	mgKOH/g	8.3
Contenuto in ceneri solfatate	%	0.78

Confezioni

