



### Livello di prestazioni

- | ACEA: C2 / C3
- | API SN
- | BMW: LL04
- | MB: 229.51
- | PORSCHE : C30
- | VW: 504.00/507.00
- | FIAT 9.55535-S1
- | GM DEXOS 2

## SYNTH-ULTRA 5W30

Questo olio motore universale completamente sintetico, è raccomandato per l'uso nei motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, nelle autovetture e nei furgoni di consegna con intervalli di scarico dell'olio prolungati. Questo olio motore contribuisce anche all'estensione della durata dei filtri antiparticolato. Grazie alla sua composizione speciale è possibile applicare questo prodotto per i requisiti VW 504.00 / 507.00, in pratica chiamato anche VW Longlife III.



### Applicazioni

This fuel economy motor oil can be used in petrol and diesel engines, with or without turbo-charging, in passenger cars and delivery vans where extended oil drain intervals are possible. This oil meets the requirements of the VW 504.00/507.00 standard, in practice also called VW Longlife III.

### Caratteristiche

	Unit	Average Value
Densità a 15 °C	kg/l	0.848
Viscosità a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	74.3
Viscosità a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12.4
Viscosità a -30 °C	mPas	6060
Indice di viscosità		166
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-39
Total base number	mgKOH/g	7.6
Contenuto in ceneri solfatate	%	0.67

### Confezioni

